



合計金額 279,500円 (税抜)

エクステリアダウンライト

ポーチ

FreePaお出迎え LED内蔵 高気密SB

シンプルタイマー ペア点灯型 点灯省エネ型

必要となきだけ点灯してムダをなくす

FreePa お出迎え ダウンライト (点灯省エネ型(シンプルタイマー))

必要となきだけ点灯してムダをなくす

出迎え点灯 自動で100%点灯

ON/OFF点灯 人を検知して100%点灯

約1分間全点灯、自動消灯

※お出迎え点灯時の自動消灯時間を、4時間後/8時間後のどちらかを選んで設定できます

LED内蔵・電源ユニット内蔵 埋込穴φ100・埋込高100

●アルミダイカスト枠(ホワイトつや消し)

●光源寿命40000時間(光束維持率70%)

NaPiON・明るさセンサー付/壁スイッチ切替(センサ→連続点灯)/点灯角度・点灯保持時間調整機能付/対象負荷:指定のLEDダウンライト4灯+同じセンサ器具1灯まで/60形電球1灯器具相当/適合リニューアールプレートLGK02010・LGK02011

●調光操作不可

●施工時、埋込高は100mm必要となります。

●直下近接限度10cm

固有エネルギー消費効率54.7 lm/W (400 lm・7.3W)

LED調光不可 LED専用LED専用

<60形電球色>

リビング ×3

LED内蔵 NEW 高気密SB

シンクロ調色明るさフリー (ライコン別売)

シンクロ調色明るさフリー (ライコン別売)

生活シーンや外光に応じて光の色を変えられるあかり

温白色 だんらん 電球色 かつらぎ リン光色 リビング学習

シーンに適した光色で、より快適なあかり空間を!

LED(調色)内蔵・電源ユニット内蔵 埋込穴φ100・埋込高80

●アルミダイカスト枠(ホワイトつや消し)

●55度までの傾斜天井に取付可能/100形電球1灯器具相当/位相制御式(2線式)/適合リニューアールプレートLGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005

●光源寿命40000時間(光束維持率70%)

●適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能

●調光と連動した2200K~6200K調色可能

●ライコンの容量計算時は2700Kの値を参照ください

●配光については斜天井対応になっていません。

●施工時、埋込高は80mm必要となります。

●直下近接限度10cm

固有エネルギー消費効率92.2 lm/W (740 lm・8.2W)

LED調光不可 LED専用LED専用

<100形電球色> ※ライトコントロール ※シンクロ調色明るさフリーで使用します。

客間・寝室 ×5

LED内蔵 NEW 高気密SB

ダウンライト 明るさフリータイプ

明るさフリー(ライコン別売) ON/OFF使用時ライコン不要

100%~約1%で調光可能。 ぐらゝのシーンに合わせて、明るさを調節するとそのときに相応しい豊かな空間が生まれます。

明るさフリー(ライコン別売) ON/OFF使用時ライコン不要

100% 約1%

※「明るさフリー」と表記の器具のみ

LED内蔵・電源ユニット内蔵 埋込穴φ100・埋込高80

●アルミ枠(ホワイトつや消し)

●光源寿命40000時間(光束維持率70%)

100形電球1灯器具相当/55度までの傾斜天井に取付可能/位相制御式(2線式)/適合リニューアールプレートLGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005

●調光操作不可

●配光については斜天井対応になっていません。

●施工時、埋込高は80mm必要となります。

●直下近接限度10cm

固有エネルギー消費効率100.0 lm/W (740 lm・7.4W)

LED調光不可 LED専用LED専用

<100形電球色> ※ライトコントロール ※明るさフリーで使用します。

玄関・SC トイレ・ホール ×4

LED内蔵 NEW 高気密SB

LED内蔵・電源ユニット内蔵 埋込穴φ100・埋込高80

●アルミ枠(ホワイトつや消し)

●光源寿命40000時間(光束維持率70%)

60形電球1灯器具相当/55度までの傾斜天井に取付可能/適合リニューアールプレートLGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005

●調光操作不可

●配光については斜天井対応になっていません。

●施工時、埋込高は80mm必要となります。

●直下近接限度10cm

固有エネルギー消費効率100.0 lm/W (450 lm・4.5W)

LED調光不可 LED専用LED専用

<60形電球色>

キッチン ×2

LED内蔵 NEW 高気密SB

LED内蔵・電源ユニット内蔵 埋込穴φ100・埋込高80

●アルミ枠(ホワイトつや消し)

●光源寿命40000時間(光束維持率70%)

60形電球1灯器具相当/55度までの傾斜天井に取付可能/適合リニューアールプレートLGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005

●調光操作不可

●配光については斜天井対応になっていません。

●施工時、埋込高は80mm必要となります。

●直下近接限度10cm

固有エネルギー消費効率109.4 lm/W (810 lm・7.4W)

LED調光不可 LED専用LED専用

<60形電球色>

キッチンカウンター ×4

LED内蔵 NEW 高気密SB

LED内蔵・電源ユニット内蔵 埋込穴φ100・埋込高80

●アルミ枠(ホワイトつや消し)

●光源寿命40000時間(光束維持率70%)

100形電球1灯器具相当/55度までの傾斜天井に取付可能/適合リニューアールプレートLGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005

●調光操作不可

●配光については斜天井対応になっていません。

●施工時、埋込高は80mm必要となります。

●直下近接限度10cm

固有エネルギー消費効率109.4 lm/W (810 lm・7.4W)

LED調光不可 LED専用LED専用

<100形屋白色>

ダウンシーリング

サンルーム 洗面脱衣室 ×2

LED内蔵

明るさフリー

LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅φ135・高41・重0.5kg

●ガラスチックカバー(ホワイト)

●光源寿命40000時間(光束維持率70%)

55度までの傾斜天井に取付可能/100形電球1灯器具相当/送付用端子台付

●調光操作不可

固有エネルギー消費効率76.0 lm/W (730 lm・9.6W)

LED調光不可 LED専用LED専用

<60形電球色>

ダイニング

LED内蔵

明るさフリー

LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅φ500・高117・重1.6kg

●アクリルカバー(乳白つや消し)

●光源寿命40000時間(光束維持率70%)

●アクリルカバー(乳白つや消し)

●光源寿命40000時間(光束維持率70%)

リモコン(全灯・普段・常夜灯・減)壁スイッチ切替(全灯→普段→常夜灯)/リモコンで(100%~5%)調光(電球色・リン光色)/専用リモコン送信器同梱(虫・ホコリが入りにくい構造/※別売の傾斜天井アダプタ(HK9049)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能)

固有エネルギー消費効率125.7 lm/W (4400 lm・35W)

LED調光不可 LED専用LED専用

<60形電球色>

シーリングライト

子供部屋 ×2

LED内蔵

明るさフリー

LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅φ500・高117・重1.6kg

●アクリルカバー(乳白つや消し)

●光源寿命40000時間(光束維持率70%)

●アクリルカバー(乳白つや消し)

●光源寿命40000時間(光束維持率70%)

リモコン(全灯・普段・常夜灯・減)壁スイッチ切替(全灯→普段→常夜灯)/リモコンで(100%~5%)調光(電球色・リン光色)/専用リモコン送信器同梱(虫・ホコリが入りにくい構造/※別売の傾斜天井アダプタ(HK9049)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能)

固有エネルギー消費効率125.7 lm/W (4400 lm・35W)

LED調光不可 LED専用LED専用

<温白色> ※ライトコントロール ※明るさフリーで使用します。

ライトコントロール (調光スイッチ)

リビング ×4

LED内蔵 NEW

標準光束 L1200タイプ

明るさフリー(ライコン別売) ON/OFF使用時ライコン不要

LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅38・長1171(取付部含む1211)・高40・重1.3kg

●ホワイト

●光源寿命40000時間(光束維持率70%)

カバー(乳白つや消し)付/建築照明用/壁面(縦・横向き)/天井面・設置取付専用/送付用端子台付/位相制御式(2線式)

●適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能

固有エネルギー消費効率89.3 lm/W (2224 lm・24.9W)

LED調光不可 LED専用LED専用

<温白色> ※ライトコントロール ※プレート枠は御見積には含まれません。

ライトコントロール器具

LEDの明るさを調節可能

LED照明器具の明るさフリータイプを100%~約1%まで自由に調節可能。豊かな空間演出が楽しめます。

LED埋込調光スイッチB

LED埋込調光スイッチC (はたすスイッチ付)

約1% 約50% 100%

※適合するライトコントロールを指定ください。

WTC57582W

希望小売価格 8,500円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

LED埋込調光スイッチC(はたすスイッチ付) (適合LED専用2A) (ロータリー式) (下照角度設定機能付)(ホワイト)

家と子どもの良い関係を住む環境から考えました。子どもと暮らしやすいカタチ「ウチトコ」は子供の成長と家族の暮らしを考えたパナソニックからのご提案です。sumai.panasonic.jp/uchitoko

リビング学習 みんながいつもいる場所からリビング学習がはかどる家族の快適空間

リビング学習が親が見守ることで子どもが安心して集中できる環境がつかれます!

お母さま、テスト100点だったよ!

コミュニケーション

すごい! がんばったね!

住みやすい環境

学習・食事・くつろぎなど1台の器具でシーンに合わせて調節できるシンクロ調色がおすすめ!

17:00 学習(ブルー・緑白色) 19:00 食事(電球色)

ママと一緒に勉強中! 会話をしながら美味い夕食

壁のやさしい色

6200K(色温度)は文字がみやすいです。

5000K(昼色) 6200K(全灯) PTA 推奨

※写真はイメージです。

作成日:2017'05'24パナソニック(株)エコソリューションズ社